

Une gamme complète de postes de purge TVS et leurs caractéristiques



Le poste de purge TVS d'Armstrong simplifie les installations habituellement compliquées et les rend plus compactes.

Découvrez le modèle le plus adapté à vos besoins.



	TVS 800						TVS 4000			TVS 5211		TVS 6000UD		
Type de purgeur adaptable	Flotteur inversé ouvert intégré (pas d'autre technologie de purgeur possible)						Purgeurs à connecteur universel (toutes les technologies de purgeur disponibles)			Purgeurs à connecteur universel (toutes les technologies de purgeur disponibles)		Purgeurs à connecteur universel (toutes les technologies de purgeur disponibles)		
Matériau du corps	Fonte - ASTM A48 classe 30						Acier inoxydable - ASTM A351 Gr. CF8M			Acier forgé- ASTM A350 LF2		Acier forgé- ASTM A350 LF2		
Filtre intégré	1						1			0		1		
Vannes d'isolement amont (à piston)	1						1			1		2		
Vannes d'isolement aval (à piston)	1						1			1		2		
Robinet de test	0						1			1		1		
Robinet de purge	0						1			1		1		
Entrée de purge	0						0			0		1		
Sortie de purge	0						0			0		1		
Pression maximale admissible*	17 bar à 232 °C						45 bar à 315 °C			45 bar à 315 °C		45 bar à 315 °C		
Diamètre de raccordement	De 1/2" à 1" - De DN15 à DN25						De 1/2" à 3/4" - De DN15 à DN25			De 1/2" à 3/4" - De DN15 à DN20		De 1/2" à 1" - De DN15 à DN25		
Type de raccordement	<ul style="list-style-type: none"> • BSPT ● • NPT ● • À souder SW ○ • À souder BW ○ • À brides EN1092-1 (PN40) ● • À brides ASME B16.5 (classe 150) ● • À brides ASME B16.5 (classe 300) ● • À brides ASME B16.5 (classe 600) ○ 						<ul style="list-style-type: none"> ● ● ● ○ ● ● ● ● 			<ul style="list-style-type: none"> ● ● ● ○ ● ● ● ● 		<ul style="list-style-type: none"> ● ● ● ● ● ● ● ○ 		
Raccordement à brides	À visser						À souder/Intégré			À souder		À souder		
Dimensions face à face EN1092-1 (PN40)	DN15	DN20	DN15	DN20	DN15	DN20	DN15	DN20	DN25	DN15	DN20	DN15	DN20	DN25
	247	256	287	294	326	353	384			350		150		160
Sens de l'écoulement	De gauche à droite						De droite à gauche ou de gauche à droite			De droite à gauche ou de gauche à droite		De droite à gauche ou de gauche à droite		
Garantie	1 an						3 ans			1 an		3 ans		

* Peut varier selon le type de brides.